

Produkt:	Atemschutzmaske Komfort	
REF:	242F 242FV 243FV	
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG	



Klassifizierung:	KAT III gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA).
Schutzklasse:	Die Atemschutzmasken der Serie Klassik sind nach EN 149:2001+A1:2009 geprüft. Sie erfüllen zusätzlich den freiwilligen Dolomitstaub Einspeichertest.
Materialien:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Außen & innen: Vliesstoff aus Polypropylen ▪ Stützschiicht: Vliesstoff aus Polypropylen ▪ Filtermedium: Polypropylen Mikrofaser ▪ Nasenbügel: Eisendraht mit Polyethylen ummantelt, detektierbar ▪ Gummiband: Synthetikgummi, frei von Naturlatex ▪ Ventilgehäuse: Polypropylen
Produktbeschreibung:	<p>Die Atemschutzmasken der Serie Komfort bieten sicheren Schutz gegen Stäube, Aerosole und nicht flüchtige, flüssige Partikel.</p> <p>Ausgestattet mit einem Hochleistungsfilter, gewährleisten die Atemschutzmasken der Serie Komfort hohe Filterleistung bei niedrigem Atemwiderstand und bringt somit ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort mit sich.</p> <p>Die 2-teilige, faltbare Form sorgt für eine einfache Handhabung und ermöglicht zudem eine platzsparende Lagerung und praktische Mitnahme.</p> <p>Der Nasenbügel ist farblich codiert (FFP2: weiß, FFP3: blau), lässt sich einfach an die individuelle Nasenform anpassen und macht die Maske detektierbar</p>

Dermatologische Verträglichkeit:	Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen.
Entflammbarkeit:	Entflammbarkeit erfüllt die Anforderungen der EN 149:2001+A1:2009. Alle verwendeten Materialien stellen keine Gefahr für den Träger dar und sind nicht leicht entflammbar.

Produktleistungen:	<i>Produktperformance nach EN 149:2001+A1:2009</i>						
	Filtereffizienz						
	REF	Klasse	Anforderung		Testergebnis		
			maximaler Durchlass		tatsächlicher Durchlass		
			NaCl 95 l/min	Paraffinöl 95 l/min	NaCl 95 l/min	Paraffinöl 95 l/min	
	242F	FFP2 NR D	6 %	6 %	0,19 %	0,74 %	
	242FV	FFP2 NR D	6 %	6 %	0,15 %	0,43 %	
	243FV	FFP3 NR D	1 %	1 %	0,19 %	0,23 %	
	Atemwiderstand						
	REF	Klasse	Anforderung			Testergebnis	
Maximaler Atemwiderstand (mbar)			tatsächlicher Atemwiderstand (mbar)				
Einatmung			Ausatmung	Einatmung		Ausatmung	
30 l/min			95 l/min	160 l/min	30 l/min	95 l/min	160 l/min
242F	FFP2 NR D	0,7	2,4	3,0	0,33	1,07	1,74
242FV	FFP2 NR D	0,7	2,4	3,0	0,41	1,32	1,59
243FV	FFP3 NR D	1,0	3,0	3,0	0,47	1,56	1,9

Verpackung und Varianten:	Menge	Verpackung
	20 Stk.	Box
	240 Stk.	Karton
GTIN	242F	4049825000082
	242FV	4049825000099
	243FV	4049825000136
Anwendung:	<p>Die Atemschutzmasken der Serie Komfort schützen gegen feste oder flüssige Aerosole bis zu den Einsatzgrenzen.</p> <p>Gegen CMR-Stoffe empfiehlt DACH Schutzbekleidung grundsätzlich die höchste Schutzklasse auszuwählen.</p>	
Lagerung:	<p>Ohne direkte Sonneneinstrahlung in Originalverpackung trocken lagern. (siehe Verpackung)</p> <p>Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 5 Jahren. (siehe Kennzeichnung auf dem Produkt)</p>	
Umweltverträglichkeit und Entsorgung:	<p>Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden, ohne giftige Stoffe freizusetzen.</p> <p>Bei kontaminierten Produkten bestimmen die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.</p>	